



Hytera

PNC 560 5G Endüstriyel El Terminali

Xsecure Güvenlik

Cihaz, en yüksek veri güvenliği gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Donanım ve yazılımın bir araya geldiği çok katmanlı bir güvenlik mekanizması ile hem veri hem de kullanıcı güvenliği sağlar.

5G/LTE Destek

Süper yüksek hız ve düşük gecikme süresi ile 5G/LTE ağı üzerinden görev açısından kritik bas-konuş (MCPTT) özelliği sunar. Bu sayede ekip üyeleri anında iletişim kurabilir ve iş birliği yapabilir.

Kusursuz Görüntüleme

Büyük dokunmatik ekranı ile kullanıcıların bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntülerini sağlar. Hem iç hem de dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Çoklu Endüstri Uygulamaları

PNC560, çeşitli endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Saha barkod okutma operasyonlarından anlık PTT iletişimi ve acil durum yönetimine kadar birçok alanda kullanılabilir.

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Hytera'nın sektör lideri tasarım ve teknik özellikleri ile PNC560, zorlu koşullarda güvenilirlik sunar. IP68 toz ve su geçirmezlik derecesi, 1.5 m düşme dayanımı ile saha çalışmaları için güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım sağlar.



Ürünü Detaylı İncelemek
İçin QR Kodu Tarayın.

Kritik Görevler
ve İş Süreçleri
İletişimi için
Tasarlanmış
Endüstriyel
El Terminali

Özellikler

Frekans Bandı	
Geniş Bant Ağı	5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
Donanım	
İşletim Sistemi Çip Set	Android 12 Qualcomm Snapdragon 2 x 2.2 GHz (A76), 6 x 1.9 GHz
Hafıza	RAM: 6 GB, ROM: 128 GB Mikro SD: 256 GB (Max)
Boyutlar (H x W x D)	166.6 x 77.1 x 13mm
Ağırlık	270 g
Ekran Boyutu	6.3" inç
Ekran Çözünürlüğü	2340x1080
Kameralar	Ön: 8 MP Arka : 48 MP ve 8 MP
El Feneri	Mevcut
Batarya (Değiştirilebilir)	5,040 mAh
Şarj	USB Type C; Şarj
Kart Yuvası	2 x Nano SIM, 1 x Micro SD
Barkod Okuyucu	2D Barkod Okuyucu (Opsiyonel)
Hoparlör	3W Çift Hoparlör
WLAN	2.485 GHz 802.11a/b/g/n/ac
Sensör	Parmak İzi, İvme, Jiroskop, Jeomanyetik, Kızılötesi Sensör, Opto Sensör
Konumlandırma	GPS/BDS/GLONASS/GALILEO/A-GPS
BT	BT 5.0
NFC	Mevcut
Multimedia	
Video Çözünürlüğü	1080p@30fps
Video Dosya Formatı	Mp4, 3GP
Video Kodlama Formatı	P0, H.264, BP/MP/HP, SP/ASP, DivX 4x/5x/6x, VP9, MP
Fotoğraf Dosyası Formatı	JPG, GIF, BMP, PNG, WebP
Ses Dosyası Formatı	MP3
Ses Kodlama Formatı	ACC +, eAAC, AMR-NB, AMR-WB, G.711, Windows Media Audio, (WMA) 9/10 Pro
Çalışma Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +60°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ile +70°C
Çevresel Uyum	RoHS/REACH
ESD	IEC 61000-4-2 (ES) ±12kV (Air); ± 8kV
Su ve Toz Geçirmezlik	IP68 MIL-STD 810 H
Düşme Dayanımı	1.5m
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC/CE/IC/ GMS

Aksesuarlar

- Yedek Batarya
- Data Kablosu
- Ekran Koruma Camı
- Güç Adaptörü
- Şarj Yuvası (Cradle)
- Mikrofon ve kulaklık için Kablosuz Kumanda
- Kablolu Kulaklık
- Giyilebilir Yüzük PTT Kumandası
- BT Kulaklık
- Standart
- Opsiyonel

Kullanım Alanları



Kamu Güvenliği

Kamu Hizmetleri

Havacılık

Sağlık

Üretim Tesisleri ve Lojistik

Demiryolu Taşımacılığı